



**CIS**  
**Basis**



### Allgemeine Fakten

- Durchgehendes Bedienmodul mit 14 beleuchteten Direktwahltasten aus Metall
- Individualisierbare Werbescheibe
- Bedienelemente in ergonomischer Höhe
- Modularer Aufbau – dadurch besonders servicefreundlich und recyclingfähig
- Vielfältige Kombination von Instantprodukten



### Basisdaten

Abmessungen:	1.830 x 700 x 770 mm (Höhe x Breite x Tiefe)*
Gewicht:	190 – 240 kg (variantenabhängig)
Tassenleistung:	bis zu 180 Tassen/Std. (variiert nach Produkt und Einstellung)
Elektrische Anschlusswerte:	220 – 230 V / 50/60 Hz / 16 A (optional 10 A)
Leistung:	3 kW (optional 2,2 kW)
Wasseranschluss:	3/8" Innengewinde

\* Abweichungen der Gehäuseabmessungen sind aufgrund von Anbauteilen und Zubehör möglich

### Designvarianten

#### Blende

- RB = Bedienblende in RAL lackiert
- EB = Bedienblende in Edelstahl

#### Gehäusefarben

- Reinweiß (RAL 9010)
- Weißaluminium (RAL 9006)
- Tiefschwarz (RAL 9005)

#### **Türfarben**

- Reinweiß (RAL 9010)
- Weißaluminium (RAL 9006)
- Tiefschwarz (RAL 9005)

#### **Designs**

- Design A
- Design B
- Design E (Standard)

Alle Abbildungen zu den Designvarianten finden Sie im Prospekt.

#### **Optionen und Zubehör**

- Kannenschaltung



Sielaff GmbH & Co. KG  
Automatenbau Herrieden  
Münchener Str. 20  
91567 Herrieden  
Germany

Phone: +49 9825 18-0  
Telefax: +49 9825 18-311155  
[info@sielaff.de](mailto:info@sielaff.de)  
[www.sielaff.com](http://www.sielaff.com)

**Hier kommen Sie zu  
unserem Imagefilm**



■ MADE  
■ IN  
■ GERMANY