



## La gamme Robimat X outdoor Robimat XL



# La gamme Robimat X outdoor

## Robimat XL

MADE  
IN  
GERMANY

### Caractéristiques générales

- Classe de protection : IP24
- Résistance au froid jusqu'à -20°C
- Configuration pour sites exposés au vandalisme
- Protection contre chocs frontaux
- Toit de protection antiéclaboussures
- Poussoir intro-monnaie et tambour de remboursement
- Protection de serrure renforcée
- Cerclage de caisse avec serrure latérale supplémentaire
- Vitre antichocs en verre feuilleté avec filtre UV
- Disjoncteur-protecteur
- Réfrigération renforcée avec chauffage (« Fonction de surveillance du gel », la température intérieure est maintenue au-dessus de 0°C)
- Paroi arrière (pose d'un décor publicitaire possible)



### Caractéristiques techniques

Dimensions :	1 856* x 1 178 x 1 210 mm (hauteur x largeur x profondeur)*
Poids :	env. 459 kg (sans produits, dépend de la configuration)
Raccordement électrique :	220 – 230 V / 50 Hz / minimum 10 A
Puissance électrique :	750 W
Classe de protection :	IP24

*\*Variations possibles selon les options et les accessoires.*

### Variantes de design

#### Plinthe

- RO = plinthe peinte RAL

#### Couleurs du caisson

- Blanc pur (RAL 9010)

# La gamme Robimat X outdoor

## Robimat XL



- Aluminium blanc (RAL 9006)
- Noir profond (RAL 9005)

### Vos avantages en un clin d'oeil

- Protection contre chocs frontaux
- Toit de protection antiéclaboussures
- Poussoir intro-monnaie et tambour de remboursement
- Protection de serrure renforcée
- Cerclage de caisse avec serrure latérale supplémentaire
- Vitre antichocs en verre feuilleté avec filtre UV
- Disjoncteur-protecteur
- Réfrigération renforcée avec chauffage (« Fonction de surveillance du gel », la température intérieure est maintenue au-dessus de 0°C)
- Paroi arrière (pose d'un décor publicitaire possible)
- KESO

### En option

- Vitre de sécurité trempée de 8 mm au lieu de la vitre polycarbonate de 12 mm



Sielaff France  
ZA Les Portes de la Forêt  
24 Allée du Clos des Charmes  
77090 Collégien  
France

Phone: +49 9825 18-0  
Telefax: +49 9825 18-311155  
[commercial@sielaff.fr](mailto:commercial@sielaff.fr)  
[www.sielaff.com](http://www.sielaff.com)

Accéder à notre vidéo  
profile d'entreprise



■ MADE  
■ IN  
■ GERMANY