SiLine® GF Public

SiLine® GF L RP

SiLine® GF Public

SiLine® GF L RP

MADE IN GERMANY

Caractéristiques générales

- Panneau anti-vandalisme de 12 mm d'épaisseur en polycarbonate
- Recouvrement de serrure renforcé et ondulé : le profil ondulé empêche l'ouverture forcée à l'aide d'un levier
- Poussoir intro-monnaie et tambour de remboursement
- Vitre isolante VSG en ESG
- Recouvrement de fente de porte

Caractéristiques techniques

Dimensions avec recouvrement de fente de la porte :	1 839 x 1 149 x 904 mm (hauteur x largeur x profondeur)*
Dimensions avec cadre EBS et serrure latérale :	1 850 x 1 205 x 904 mm (hauteur x largeur x profondeur)*
Poids :	env. 400 kg (en configuration standard)
Poids avec cadre EBS et serrure latérale :	env. 410 kg
Raccordement électrique :	220 – 230 V / 50 Hz / minimum 10 A
Puissance électrique :	750 W (varie selon la réfrigération)
Protection contre chocs frontaux :	PC standard de 12 mm Vitre de protection antichoc de 8 mm en option

**Variations possibles selon les options et les accessoires.*

Variantes de design

Plinthes

- Design VA = plinthe bas de porte en acier inox

- Design RA = plinthe bas de porte peinte RAL

Couleurs du caisson

- Blanc pur (RAL 9010)
- Aluminum blanc (RAL 9006)
- Noir profond (RAL 9005)

En option :
Le design standard VA et le design RA peuvent, si souhaité, être complétés par le paquet design A.

Le paquet design A comprend :

- Tringles LED lumineuses au-dessus et en-dessous de la vitre

Toutes les variantes de design se trouvent dans la brochure.

Options et accessoires

Équipement

- Panneau anti-vandalisme de 8 mm d'épaisseur
- Cerclage de sécurité avec serrure latérale CES (KESO en option)
- Chauffage (« Fonction de surveillance du gel », la température intérieure est maintenue au-dessus de 0°C)
- Vitre de sécurité feuilletée avec filtre UV

Téléchargements & informations complémentaires

Vous trouverez les notices et les documents librement accessibles sous Téléchargements.

Des informations et téléchargements supplémentaires sont disponibles pour les clients enregistrés dans le Sielaff Customer Center.
Vous n'avez pas encore d'accès ? Vous pouvez facilement vous inscrire pour obtenir un accès client.

Technical changes and errors excepted.
All illustrations are exemplary and may include optional equipment.

Sielaff GmbH & Co. KG
Automatenbau Herrieden
Münchener Str. 20
91567 Herrieden
Germany

Phone: +49 9825 18-0
Telefax: +49 9825 18-311155
info@sielaff.de
www.sielaff.com

Accéder à notre vidéo profile d'entreprise

MADE IN GERMANY

12.10.2026