



SiVend® HG Outdoor Basis



SiVend® HG Outdoor Basis

■ MADE
■ IN
■ GERMANY

Allgemeine Fakten

- Outdoorausführung nur in RAL
- 70mm oder 80mm BAM
- Isoliertes Gehäuse:
Seiten, Boden und Rückwand sind mit 34 mm PU Schaum isoliert
- Rückwandblende und Regendach aus lackiertem Stahlblech
- Blendensatz vorne, seitlich und hinten
- Standard mit Bodenbefestigung
- Ausgaberverschließung / Shutter über der Ausgabe, verhindert den Zugriff in den Automaten
- Integrierte Heizung mit 250 W, um den Innenraum frostfrei zu halten
- Bewährter und bekannter Sielaff EBS-Rahmen mit Schlosstasche
- Verstärkter Sperrklappenschutz
- Wetter- und Vandalismusresistent
- IP24 Schutzklasse
- ⚡Leistungsaufnahme max. 2,9kW
- Bauseitige Absicherung 16 A



Basisdaten

Abmessungen:	1.856,5 x 845,5 x 846 mm (Höhe x Breite x Tiefe)*
Gewicht:	240 kg (variantenabhängig)
Tassenleistung:	bis zu 180 Tassen/Std. (variiert nach Produkt und Einstellung)
Elektrische Anschlusswerte:	220 – 230 V / 50/60 Hz / 16 A
Leistung:	3 kW
Wasseranschluss:	3/8" Innengewinde

* Abweichungen der Gehäuseabmessungen sind aufgrund von Anbauteilen und Zubehör möglich

Designvarianten

Gehäusefarben

- Reinweiß (RAL 9010)
- Weißaluminium (RAL 9006)
- Tiefschwarz (RAL 9005)

SiVend[®] HG Outdoor Basis



Türfarben

- Reinweiß (RAL 9010)
- Weißaluminium (RAL 9006)
- Tiefschwarz (RAL 9005)

Designs

- Design A (Standard)
- Design B
- Design C

Alle Abbildungen zu den Designvarianten finden Sie im Prospekt.



Sielaff GmbH & Co. KG
Automatenbau Herrieden
Münchener Str. 20
91567 Herrieden
Germany

Phone: +49 9825 18-0
Telefax: +49 9825 18-311155
info@sielaff.de
www.sielaff.com

**Hier kommen Sie zu
unserem Imagefilm**



■ MADE
■ IN
■ GERMANY