



## TECHNISCHE INFORMATION

Datum: 10.09.2024  
TI: 2124  
Automatentyp/en: SÜ SiLine; GF SiLine; Robimat X-Serie;

### Outdoor Optimierungen

Es wurden verschiedene Optimierungen an den Outdoor- und Public-Geräten eingeführt. Wir möchten Sie auf ein paar Highlights aufmerksam machen.

#### Abdichtung Auszug / Blenden

Gültig für (siehe grün markierte Felder):

|                    |                          |                          |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| SÜ SiLine M Public | SÜ SiLine M Outdoor      | SÜ SiLine S Public       |
| GF SiLine L Public | GF SiLine L Outdoor      | GF SiLine M Public       |
| Robimat XL Outdoor | Robimat XM High Security | Robimat XL High Security |

Die Bedienfelddblenden oben im Bereich von Touch und EVA-Ausschnitt wurden abgeändert und teils abgerundet. Somit wird gewährleistet, dass bei starkem Regen, das Wasser abfließt und nicht auf den Blenden sowie am Touch stehenbleibt.

Einführung ab KW 12/2024

#### Verbundsicherheitsglasscheibe und Schlagschutzscheibe

Gültig für (siehe grün markierte Felder):

|                             |                          |                             |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| SÜ SiLine M Public (Option) | SÜ SiLine M Outdoor      | SÜ SiLine S Public (Option) |
| GF SiLine L Public (Option) | GF SiLine L Outdoor      | GF SiLine M Public (Option) |
| Robimat XL Outdoor          | Robimat XM High Security | Robimat XL High Security    |

Die beiden Scheiben werden künftig zur Isolierglasscheibe der Haupttüre mit einer umlaufenden Dichtung abgedichtet. Damit wird ein weiterer Schutz gegen verschiedene Witterungsverhältnisse geschaffen.

Einführung ab KW 31/2024

Die Breite des Schlagschutzrahmen wurde hierfür angepasst. Die neuen Maße können der Zeichnung entnommen werden:

Einführung ab KW 24/2024





## Dichtung zwischen Tür und Gehäuse

Gültig für (siehe grün markierte Felder):

|                    |                          |                          |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| SÜ SiLine M Public | SÜ SiLine M Outdoor      | SÜ SiLine S Public       |
| GF SiLine L Public | GF SiLine L Outdoor      | GF SiLine M Public       |
| Robimat XL Outdoor | Robimat XM High Security | Robimat XL High Security |

Es wurde eine zusätzliche Dichtung zwischen Dach und Tür zur erweiterten Abhaltung von Regen angebracht.

## Schlosstasche

Gültig für:

|                    |                          |                          |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| SÜ SiLine M Public | SÜ SiLine M Outdoor      | SÜ SiLine S Public       |
| GF SiLine L Public | GF SiLine L Outdoor      | GF SiLine M Public       |
| Robimat XL Outdoor | Robimat XM High Security | Robimat XL High Security |

Das Material der Schlosstasche wurde auf Edelstahl geändert. Somit wird eine stärkere Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen durch äußere Einwirkungen erreicht. Dies wird Vorteile in Bezug auf Langlebigkeit bringen.

Ebenso verändert sich das Design der Schlosstasche marginal, um eine schöne Optik sicherzustellen. Des Weiteren wird die Schlosstasche einfacher austauschbar sein, indem diese nicht mehr verschweißt, sondern verschraubt wird. Dies hilft im Falle von Beschädigungen und Vandalismus, um einen schnellen Austausch durchzuführen.

Die Vereinheitlichung der Schlosstaschen bietet einen weiteren Vorteil. Künftig wird es bei den verschiedenen Outdoor-Typen immer das gleiche Ersatzteil geben. Somit wird die Kompatibilität zu anderen Automaten gehalten.

Einführung ab KW 30/2024

Sielaff GmbH & Co. KG Automatenbau Herrieden