



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Date : 09.01.2026  
TI : 0126  
Type(s) : SÜ SiLine; GF  
distributeurs : SiLine; RN  
SiLine SiOne;  
SiLine HG; ,

### SiLine Software 0.23.3

Le nouveau logiciel SiLine 0.23.3 d'SiLine Software 0.23.3 offre des fonctions supplémentaires et optimise les caractéristiques existantes. Nous souhaitons attirer votre attention sur quelques points forts.

#### SiLine SÜ

Le traitement des irrégularités pendant l'initialisation a été amélioré. De plus, les processus internes de la machine ont été optimisés afin de garantir une exécution plus efficace des processus. Les réglages standard pour la luminosité de l'écran et l'éclairage ont été modifiés afin d'économiser de l'énergie. Les réglages des machines existantes ne sont pas modifiés. Si nécessaire, les valeurs peuvent être ajustées à tout moment dans le menu de service. Les valeurs suivantes s'appliquent :

- L'éclairage du produit est réglé à 20 % à la livraison.
- L'éclairage RVB est réglé à 128 rouge à la livraison
- La luminosité de l'écran est réglée à 20 % à la livraison

#### SiLine GF

Le traitement des irrégularités pendant l'initialisation a été amélioré. Les processus internes de la machine ont été optimisés. Les réglages par défaut de la luminosité de l'écran et de l'éclairage ont été modifiés à la livraison afin d'économiser de l'énergie. Les réglages des machines existantes ne sont pas modifiés. Si nécessaire, les valeurs peuvent être ajustées à tout moment dans le menu de service. Les valeurs suivantes s'appliquent :

- L'éclairage du produit est réglé à 20 % à la livraison.
- L'éclairage RVB est réglé à 128 rouge à la livraison
- La luminosité de l'écran est réglée à 20 % à la livraison

#### SiLine HG

Les processus internes du distributeur automatique ont été optimisés. Le prix de remise sur les gobelets a été révisé. La surveillance des barrières lumineuses a été optimisée. Le processus de nettoyage a été amélioré. Le traitement des irrégularités pendant l'initialisation a été amélioré. Les réglages par défaut de la luminosité de l'écran et de l'éclairage ont été modifiés à la livraison afin d'économiser de l'énergie. Les réglages des distributeurs automatiques existants ne sont pas modifiés. Si nécessaire, les valeurs peuvent être ajustées à tout moment dans le menu de service. Les valeurs suivantes s'appliquent :

- L'éclairage RVB est réglé à 128 rouge à la livraison.
- La luminosité de l'écran est réglée à 20 % dans l'état d' t à la livraison

Afin d'utiliser correctement les nouvelles fonctionnalités, les enregistrements existants et nouvellement créés doivent être traités et créés avec la version actuelle du configurateur SiLine, 1.6.0.5.



## SiLine RN

Le traitement des irrégularités pendant l'initialisation a été amélioré.

Les processus internes de la machine ont été optimisés. Les réglages par défaut de la luminosité de l'écran ont été modifiés pour économiser de l'énergie. Les réglages des machines existantes ne sont pas modifiés s'ils ont déjà été enregistrés.

## Téléchargement

Vous trouverez la version actuelle du logiciel dans [la rubrique Téléchargements](#) de notre site Internet.

| Distributeur    | Version actuelle du logiciel | À la sortie d'usine  |
|-----------------|------------------------------|----------------------|
| SÜ SiLine       | 0.23.3                       | À partir de 90571208 |
| HG SiLine       | 0.23.3                       | À partir de 90573300 |
| GF SiLine       | 0,23,3                       | À partir de 90573271 |
| RN SiLine SiOne | 0,23,3                       | À partir de 90573271 |

Sielaff GmbH & Co. KG Automatenbau Herrieden