



INFORMATIONS TECHNIQUES

Date : 11.10.2024
IT : 2524
Type(s) : SÜ SiLine; GF
d'appareil(s) : SiLine; RN
SiLine SiOne;
SiLine HG;

SiLine Software 0.21.0

Le nouveau SiLine Software 0.21.0 offre de nouvelles fonctions et optimise les caractéristiques des versions antérieures. Nous souhaitons attirer votre attention sur quelques points forts.

Les processus internes ont été améliorés.

Localisation

Les textes en suédois de l'afficheur ont été mis à jour.

Interface utilisateur

L'interface utilisateur a été optimisée.

En cas de besoin de pièce détachée

Un afficheur neuf est assisté comme pièce détachée sur les distributeurs déjà en usage.

SiLine GF

La surveillance du niveau de remplissage a été améliorée.

Sur les distributeurs dotés d'un chauffage monté en option, la température de chauffage doit être inférieure à la température de réfrigération réglée. Le chauffage a une fonction antigel afin de prévenir le gel du groupe de froid.

En mode d'économie d'énergie, un éventuel chauffage monté en option sera mis hors circuit.

SiLine SÜ

La surveillance du niveau de remplissage a été améliorée.

Interface utilisateur

Le menu de diagnostic a été amélioré.

Groupe de froid

Sur les distributeurs dotés d'un chauffage monté en option, la température de chauffage doit être inférieure à la température de réfrigération réglée. Le chauffage a une simple fonction antigel afin de prévenir le gel du groupe de froid.

Mode d'économie d'énergie

En mode d'économie d'énergie, un éventuel chauffage monté en option sera mis hors circuit.

Recherche de plateaux

La recherche des plateaux a été améliorée sur les distributeurs sans ascenseur.

Vente

La demande de vente est répétée en cas de changement de l'avoir.

PublicMode

La fonction « PublicMode » a pour effet de désactiver le panier de produit.



SiLine HG

Sur les distributeurs dotés d'une IHM 7" et d'un IHM, il est possible de sélectionner dans le menu de service des produits vendus.

Gobelets

Afin de prévenir le vieillissement des gobelets dans la gobeleteuse, il est possible de mettre en place une utilisation alternée. C'est-à-dire qu'à chaque vente, il y a alternance de gobeleteuse. La distribution simultanée des gobelets permet de prévenir un éventuel « vieillissement » de ces derniers.

Lorsque le réglage « vol de gobelets » est activé, le prix intégral du produit est décompté après la distribution du gobelet si le gobelet n'est pas détecté par la cellule photoélectrique située dans le réceptacle.

Interface utilisateur

Différentes couleurs peuvent être attribuées aux bacs de produit instantané afin d'assurer une plus grande clarté dans les recettes. Ces couleurs se retrouvent en effet dans les recettes.

Les noms des bacs de produits instantanés se retrouvent dans les recettes partielles.

Les processus internes ont été améliorés.

Le traitement des noms de produits personnalisables a été optimisé.

Recettes

Si la quantité de produit instantané est insuffisante, une nouvelle mention est ajoutée au protocole.

Eau chaude et sucre sec peuvent être configurés.

La fonction filtre a été simplifiée.

Le contrôle recette a été amélioré.

Les processus internes ont été améliorés.

L'assistance des langues étrangères pour les textes produits a été optimisée.

L'adaptation des recettes a été optimisée.

Publicité

L'éclairage des surfaces publicitaires est commandé à l'aide du profil temps programmé de l'éclairage.

Téléchargement

Vous trouverez le logiciel actuel correspondant sur notre page d'accueil dans le [centre de téléchargement](#).

Distributeur	Version de logiciel actuelle	Départ usine pour n° de série
SÜ SiLine	0.21.0	90558204
HG SiLine	0.21.0	Semaine 36
GF SiLine	0.21.0	90558206
RN SiLine SiOne	0.21.0	-

Sielaff GmbH & Co. KG Automatenbau Herrieden