

Montageanleitung

Umbau Display zweizeilig auf vierzeilig



Enthaltene Teile im Rüstsatz 404.50.283.00 Display 4-zeilig blau:

Menge	Artikelnummer	Bezeichnung
1	404.01.283.00	Displayhalter komplett mit vierzeiligem Display Hintergrund blau, Schrift weiß
1	404.00.284.00	POS-Display Adapterplatte für vierzeiliges Display (NIRO)
1	404.01.279.00	Displayscheibe komplett für vierzeiliges Display
1	404.80.559.00	KV Münzverarbeitung
1	404.80.558.00	KV Display – Rückgabe

Werkzeug: Steckschlüssel SW 8

1. Schalten Sie den Automaten aus.
2. Ziehen Sie alle Kabel am alten Display ab und bauen Sie den Display aus.
3. Bauen Sie das neue Display ein.
4. Entfernen Sie das vorhandene Kabel zur Rückgabetaste und zur Münzverarbeitung. Dieses Kabel wird nicht mehr benötigt.
5. Stecken Sie die KV Münzverarbeitung an Steckplatz X8 des Displays und am MSG an.
6. Stecken Sie die KV Display – Rückgabe an Steckplatz X11 des Displays und an der Rückgabetaste an.
7. Stecken Sie alle übrigen Kabel an.
8. Schalten Sie den Automaten ein. Nach dem Hochfahren wird ein undefinierter Text angezeigt.
9. Laden Sie die benötigte Software aus unserem Kundenlogin herunter.
10. Spielen Sie die benötigte Software auf.
Die gültige Softwarekennungen für die einzelnen Automatentypen sind in der untenstehenden Tabelle aufgeführt.
11. Überprüfen Sie die Einstellungen.
Nach einem erfolgreichen Softwareupload sind alle Daten und Einstellungen noch vorhanden.



Softwarekennungen:

Automatentyp	Steuerung HG2540	Steuerung M32
CIS	HTlxVxxx	MTlxVxx
CVS	HTExVxxx	MTExVxx

Downloadpfad CIS:

Downloads / Heißgetränkeautomaten / Standgeräte / HG Standgeräte-Serie / Software / HG CIS 500 Serie

Downloadpfad CVS:

Downloads / Heißgetränkeautomaten / Standgeräte / HG Standgeräte-Serie / Software / HG CVS 500 Serie



HINWEIS

Nach dem Displaytausch und dem Einschalten des Automaten stehen im Display undefinierte Angaben. Da **der** Automat zuerst mit einem zweizeiligen und jetzt mit einem vierzeiligen Display arbeitet, geht die Steuerung sofort in den Flashload-Zustand. Dadurch können Sie die Software sofort aufspielen, ohne vorher die Servicenummer M8E85L eingeben zu müssen. Achten Sie bei der Auswahl der Software auf den richtigen Automaten- und Steuerungstyp.