



INFORMATION TECHNIQUE

08. juin 2020

TI0720

Type(s) de distributeur :

SiGustoNX / SiVend HG 20 Trend / CVS 500 / CIS 500 / CVT / CIT

Nouveau logiciel pour les distributeurs de boissons chaudes

Les modifications suivantes s'appliquent à tous les distributeurs de boissons chaudes.

Prix

L'indication de la tarification a été améliorée. Lors d'une sélection sans crédit (avant l'introduction de la monnaie), les prix pour le prix de base et pour la ligne de prix 1 s'afficheront.

Recettes

La fonction « Prérincer » des bols mélangeurs peut être mieux réglée. Il est ainsi possible de régler des valeurs comprises entre 1 et 10 secondes dans la rubrique « Temps de rinçage par mixeur » du menu Installation.

SiGustoNX/ SiVend HG 20 Trend Espresso

Les modifications ci-après ne sont valables que pour la SiGustoNX et la SiVend HG 20 Trend.

Nouvelles recettes

Les nouvelles recettes suivantes sont disponibles :

Recette	SiVend HG 20 Trend Espresso / SiGustoNX Espresso	SiGustoNX Instantané	Remarque
CAF4/-g	x		
CAF6/-g		x	
CAP5/-g	x	x	
CAP6/-g	x	x	
CAL2/-g	x		CAL2 et CAL3 sont des recettes analogues
CAL3/-g	x		CAL2 et CAL3 sont des recettes analogues
MEL2/-g	x	x	
MAC4/-g	x	x	
ESM2/-g	x	x	

INFORMATION TECHNIQUE

Statistiques

Les statistiques ont été optimisées sur deux lecteurs de cartes.

SiVend HG 20 Trend Espresso

Les modifications ci-après ne sont valables que pour la SiVend HG 20 Trend.

Éclairage

La commande de l'éclairage design RVB a été optimisée.

Le réglage de l'éclairage design RVB a été simplifié. Pour faire défiler les 9 couleurs proposées, aller au menu de service 165-M et presser la touche « M ». Les valeurs RVB correspondantes s'affichent sur l'écran. Lorsque la touche « M » est pressée une 10^{ème} fois, toutes les couleurs programmées défilent rapidement.

L'éclairage design RVB s'allume et s'éteint en même temps que l'éclairage normal.

CVS 500 / CIS 500

Les modifications suivants ne sont valables que pour les CVS 500 / CIS 500.

Mécanisme de distribution de gobelets

La commande du séparateur de gobelets de Componenti a été optimisée.

L'auto-détection du mécanisme double de gobelets n'est plus effectuée si un verrouillage de la trappe de distribution a été monté et activé car il n'y aura plus d'éventuelles irrégularités de fonctionnement.

Fonction pichet

La programmation de la fonction pichet a été optimisée.

INFORMATION TECHNIQUE

Téléchargement du logiciel

Vous trouverez le logiciel actuel souhaité sur notre site Internet dans le domaine de téléchargement (<http://www.sielaff.de/download-center/>).

Les versions de logiciel actuelles sont listées ci-dessous :

Machine	Afficheur	Logiciel VMC	Départ usine à partir du n° de série
SiVend HG 20 Trend	afficheur à quatre lignes	MSEKs306.pat	90498581
HG CVS 500	afficheur à quatre lignes	MTEKv306.pat	90498506
HG CIS 500	afficheur à quatre lignes	MTIKv306.pat	90498506
HG CVT-01	afficheur à quatre lignes	MVEKs225.pat	90498221
HG CIT-01	afficheur à quatre lignes	MVIKs226.pat	90498221

Sielaff GmbH & Co. KG Automatenbau Herrieden